



TA 1000-0048

Instrucción técnica

Contenedor especial (3m) - Clasificación y Manipulación (Contenedor con herrajes angulares superiores en los extremos)



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

Contenedor especial (3m) - Clasificación y Manipulación (Contenedor con herrajes angulares superiores en los extremos)

1	Ámbito de aplicación.....	1
2	Clasificación	1
3	Manejo.....	2
3.1	Elevar.....	2
4	Puntos de eslingado para el montaje de aparatos de elevación en el contenedor.....	3
5	Etiqueta adhesiva de seguridad	4
6	Mención de revisión.....	4

Los destinatarios de este documento son:

Clientes, distribuidores autorizados, servicios técnicos autorizados, servicios de puesta en marcha autorizados, filiales, Jenbach HQ

Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL

La información que recoge este documento es información protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH & Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilización, distribución a terceros o reproducción sin la previa autorización por escrito. Esta prohibición incluye también, aunque no exclusivamente, el uso de la información para elaborar, confeccionar, desarrollar o deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, diseños o modificaciones de configuración o su presentación ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproducción total o parcial, se deberán anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las páginas del documento de manera total o parcial.

LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO ESTÁN CONTROLADAS


1 Ámbito de aplicación

Las presentes instrucciones técnicas son válidas para todos

los grupos de contenedores Jenbacher con un tamaño de

contenedores de 12 192 x 2700 x 3000 mm con herrajes esquineros

superiores en los extremos del contenedor y herrajes esquineros inferiores.



2 Clasificación

Los contenedores Jenbacher responden en sus dimensiones exteriores, herrajes esquineros y estabilidad

a las siguientes especificaciones y directivas nacionales.

Contenedor especial (3m) - Clasificación y Manipulación (Contenedor con herrajes angulares superiores en los extremos)

Tema	Denominación	Directiva	Título de la directiva
Tipo de contenedor	Contenedor especial Con herrajes esquineros inferiores como contenedores ISO de la serie 1 (12 192 x 2438)	Similar a ISO 668	Contenedores ISO de la serie 1: Clasificación, dimensiones y pesos totales
Peso total máximo	30 000 kg		
Dimensiones del contenedor	12 192 x 2700 x 3000 mm		
Tipo	Contenedor GP para mercancía al detalle	Similar a ISO 6346	Contenedores ISO - Codificación, identificación y marcado
Herrajes esquineros		ISO 1161	Identificación y marcado: Herrajes esquineros - Requisitos

3 Manejo



Estos contenedores **no son apilables**.

Para una manipulación segura del contenedor debe cumplirse la siguiente directiva internacional.

Tema	Directiva	Título de la Directiva
Elevar	De acuerdo con la Norma	Contenedor ISO de la serie 1:
Transportar	ISO 3874	Manejo y aseguramiento
Apoyar		
Apoyo	¡No apilable!	
Aseguramiento		

3.1 Elevar

Elevación mediante los herrajes angulares superiores:




Contenedor especial (3m) - Clasificación y Manipulación (Contenedor con herrajes angulares superiores en los extremos)

¡INCORRECTO!

Las fuerzas de elevación deben ser verticales. Se deben observar las demás indicaciones de la norma ISO 3874.

4 Puntos de eslingado para el montaje de aparatos de elevación en el contenedor



Los puntos de eslingado, agujero roscados M12, están posicionados en los travesaños del techo aprox. a 180 mm de la pared del contenedor. Véase la posición ①.




Sinopsis de las posiciones de los puntos de eslingado

Los agujeros roscados M12 ② pueden estar marcados con un tornillo de cabeza hexagonal amarillo (pos ①).

Además, en la pared lateral del contenedor puede estar colocada una etiqueta adhesiva de seguridad (pos. ③).



5 Etiqueta adhesiva de seguridad



Vista etiqueta adhesiva de seguridad

- ① Los puntos de eslingado en el techo del contenedor son agujeros roscados M12.
- ② La carga máxima admisible en dirección vertical es de 300 kg.
- ③ La carga máxima admisible en dirección horizontal es de 65 kg.

6 Mención de revisión

Histórico de revisiones

Índice	Fecha	Descripción/Resumen de cambios	Experto Revisor
3	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Stojiljkovic T. <i>Pichler R.</i>
2	18.01.2011	Punkt 4 und Punkt 5 NEU / Point 4 and Point 5 NEW	Pichler <i>Rainer M.</i>
1	26.05.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: -	Schartner <i>Giese</i>